КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ ДОННЫЕ СКОРОСТНЫЕ
КРАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ

СЕНС

ПРАЙС-ЛИСТ

Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Актуальную информацию о наличии и окончательной стоимости товаров получите в отделе продаж.

Официальный представитель ООО НПП «Сенсор»

Россия, г. Пенза, пр-д Г. Титова, 4а
Тел./факс: +7 (8412) 23-33-23

zakaz@ngs-penza.ru
ngs-penza.ru

НефтеГазСервис
ПОСТАВКИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

ПРАЙС – ЛИСТ

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ * КЛАПАНЫ ДОННЫЕ СКОРОСТНЫЕ

действует с 05.07.2021 г.

Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Для получения подробной информации о наличии и окончательной стоимости указанных товаров обращайтесь в отдел продаж.

№ п/п	Наименование продукции	Маркировка взрывозащиты	ЦЕНА в рублях за 1 единицу без НДС
	· КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ		
	· Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором на номинальное давление 25 кгс/см^2		
	Нормально закрытые. Герметичность класса "А". Односторонняя подача среды.		
1	**Клапан СЕНС–ПР DN15PN25**	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	37 000
2	**Клапан СЕНС–ПР DN20PN25**		37 500
3	**Клапан СЕНС–ПР DN25PN25**		46 000
4	**Клапан СЕНС–ПР DN32PN25**		47 000
5	**Клапан СЕНС–ПР DN40PN25**		62 000
6	**Клапан СЕНС–ПР DN50PN25**		63 000
7	**Клапан СЕНС–ПР DN80PN25**		87 500
8	**Клапан СЕНС–ПР DN100PN25** Эффективный диаметр 80		95 000
9	**Клапан СЕНС–ПР DN100PN25 (СЕНС.492115.001-627)**		128 000
10	**Клапан СЕНС–ПР DN150PN25**		280 000
11	**Доплата** за установку датчика конечных положений СЕНС ДКП		19 000
12	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN15,DN20 (исполнение **"Б"**)[1]		2 500
13	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN25,DN32 (исполнение "Б")[1]		3 000
14	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN40,DN50 (исполнение "Б")[1]		5 200
15	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN80,DN100 (исполнение "Б")[1]		6 200
16	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN150 (исполнение "Б")[1]		7 000
13	**Доплата** за уплотнение из материала EPDM (исполнение **"А"**)[1]		2 500
	Вариант исполнения "200С" для температуры рабочей среды до 195°С.		
14	**Клапан СЕНС–ПР DN15PN25–200С**	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6…T3 Gb X	44 500
15	**Клапан СЕНС–ПР DN20PN25–200С**		45 500
16	**Клапан СЕНС–ПР DN25PN25–200С**		55 000
17	**Клапан СЕНС–ПР DN32PN25–200С**		56 500
18	**Клапан СЕНС–ПР DN40PN25–200С**		73 500
19	**Клапан СЕНС–ПР DN50PN25–200С**		76 500
20	**Клапан СЕНС–ПР DN80PN25–200С**		97 500
21	**Клапан СЕНС–ПР DN100PN25–200С** Эффективный диаметр 80		104 000
	· Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором на номинальное давление 40 кгс/см^2		
	Нормально закрытые. Герметичность класса "А". Односторонняя подача среды.		
22	**Клапан СЕНС–ПР DN15PN40**	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	43 000
23	**Клапан СЕНС–ПР DN20PN40**		44 000
24	**Клапан СЕНС–ПР DN25PN40**		57 000
25	**Клапан СЕНС–ПР DN32PN40**		58 000
26	**Клапан СЕНС–ПР DN40PN40**		69 500
27	**Клапан СЕНС–ПР DN50PN40**		74 500
28	**Клапан СЕНС–ПР DN80PN40**		96 500
29	**Клапан СЕНС–ПР DN100PN40** Эффективный диаметр 80		101 500
30	**Доплата** за установку датчика конечных положений СЕНС-ДКП		19 000
31	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN15,DN20 (исполнение **"Б"**)[1]		2 500
32	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN25,DN32 (исполнение "Б")[1]		3 000
33	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN40,DN50 (исполнение "Б")[1]		5 200
34	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN80,DN100 (исполнение "Б")[1]		6 200
35	**Доплата** за уплотнение из материала EPDM (исполнение **"А"**)[1]		2 500
	Вариант исполнения "200С" для температуры рабочей среды до 195°С.		
36	**Клапан СЕНС–ПР DN15PN40–200С**	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6…T3 Gb X	50 500
37	**Клапан СЕНС–ПР DN20PN40–200С**		52 000
38	**Клапан СЕНС–ПР DN25PN40–200С**		61 500
39	**Клапан СЕНС–ПР DN32PN40–200С**		64 500
40	**Клапан СЕНС–ПР DN40PN40–200С**		74 500
41	**Клапан СЕНС–ПР DN50PN40–200С**		78 000
42	**Клапан СЕНС–ПР DN80PN40–200С**		100 500
43	**Клапан СЕНС–ПР DN100PN40–200С** Эффективный диаметр 80		110 500
	Для нефтяного топлива (мазута) по ГОСТ 10585-2013 и т.п.		
	· Отсечные прямого действия на номинальное давление 25[2] кгс/см^2		
	Нормально закрытые. Герметичность класса "А". Двусторонняя подача среды. Предусмотрен обогрев внешним теплоносителем (вода, пар).		
44	**Клапан СЕНС DN25PN25–М**	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6…T3 Gb X	60 000
45	**Клапан СЕНС DN32PN25–М**		62 000
46	**Клапан СЕНС DN40PN25–М**		73 500
47	**Клапан СЕНС DN50PN25–М**		75 500
48	**Клапан СЕНС DN80PN25–М**		104 000
49	**Клапан СЕНС DN100PN25–М** Эффективный диаметр 80		108 500

Примечания:
[1] Материал уплотнения типа А (EPDM) и типа Б (FPM) определяется согласно рабочей среде, на которой применяется клапан.
[2] Исполнение клапанов на номинальное давление 40 кгс/см^2 возможно по согласованию с заказчиком параметров рабочих сред и условий эксплуатации.

НефтеГазСервис
ПОСТАВКИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Официальный представитель ООО НПП «Сенсор»
Тел. +7 (8412) 23-33-23

zakaz@ngs-penza.ru
ngs-penza.ru

№ п/п	Наименование продукции	Маркировка взрывозащиты	ЦЕНА в рублях за 1 единицу без НДС
	· КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ		
	· Отсечные прямого действия на номинальное давление 25[2] кгс/см^2		
	Нормально закрытые. Герметичность класса "А". Двусторонняя подача среды.[1]		
50	Клапан СЕНС DN15PN25–B	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	37 000
51	Клапан СЕНС DN20PN25–B		38 500
52	Клапан СЕНС DN25PN25–B		47 000
53	Клапан СЕНС DN32PN25–B		49 000
54	Клапан СЕНС DN40PN25–B		57 500
55	Клапан СЕНС DN50PN25–B		59 500
56	Клапан СЕНС DN80PN25–B		89 000
57	Клапан СЕНС DN100PN25–B Эффективный диаметр 80		95 000
58	**Доплата** за установку датчика конечных положений СЕНС-ДКП		19 000
59	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN15,DN20 (исполнение **"Б"**)[1]		2 500
60	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN25,DN32 (исполнение "Б")[1]		3 000
61	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN40,DN50 (исполнение "Б")[1]		5 200
62	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN80,DN100 (исполнение "Б")[1]		6 200
63	**Доплата** за уплотнение из материала EPDM (исполнение **"А"**)[1]		2 500
	Нормально открытые. Герметичность класса "А". Двусторонняя подача среды.		
64	Клапан СЕНС DN15PN25–B–НО	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	44 000
65	Клапан СЕНС DN20PN25–B–НО		45 000
66	Клапан СЕНС DN25PN25–B–НО		49 500
67	Клапан СЕНС DN32PN25–B–НО		52 000
68	Клапан СЕНС DN40PN25–B–НО		60 500
69	Клапан СЕНС DN50PN25–B–НО		63 000
70	Клапан СЕНС DN80PN25–B–НО		90 000
71	Клапан СЕНС DN100PN25–B–НО Эффективный диаметр 80		94 000
72	**Доплата** за установку датчика конечных положений СЕНС-ДКП		19 000
73	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN15,DN20 (исполнение "Б")[1]		2 500
74	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN25,DN32 (исполнение "Б")[1]		3 000
75	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN40,DN50 (исполнение "Б")[1]		5 200
76	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на клапаны с условным диаметром DN80,DN100 (исполнение "Б")[1]		6 200
77	**Доплата** за уплотнение из материала EPDM (исполнение "А")[1]		2 500
	Вариант исполнения "200С" для температуры рабочей среды до 195 °С.		
78	Клапан СЕНС DN15PN25–B–200C	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6…T3 Gb X	49 000
79	Клапан СЕНС DN20PN25–B–200C		49 000
80	Клапан СЕНС DN25PN25–B–200C		60 500
81	Клапан СЕНС DN32PN25–B–200C		63 000
82	Клапан СЕНС DN40PN25–B–200C		76 000
83	Клапан СЕНС DN50PN25–B–200C		67 500
84	Клапан СЕНС DN80PN25–B–200C		101 500
85	Клапан СЕНС DN100PN25–B–200C Эффективный диаметр 80		105 500
	Нормально открытыте. Вариант исполнения "200С" для температуры рабочей среды до 195 °С.		
86	Клапан СЕНС DN15PN25–B–НО–200C	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6…T3 Gb X	49 500
87	Клапан СЕНС DN20PN25–B–НО–200C		50 000
88	Клапан СЕНС DN25PN25–B–НО–200C		55 000
89	Клапан СЕНС DN32PN25–B–НО–200C		57 500
90	Клапан СЕНС DN40PN25–B–НО–200C		69 000
91	Клапан СЕНС DN50PN25–B–НО–200C		73 500
92	Клапан СЕНС DN80PN25–B–НО–200C		99 000
93	Клапан СЕНС DN100PN25–B–НО–200C Эффективный диаметр 80		102 000
	· Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором на номинальное давление 25 кгс/см^2		
	Нормально закрытые. Герметичность класса "А". Тип уплотнения "металл-фторопласт". Односторонняя подача среды.		
94	Клапан СЕНС–ПФ DN15PN25	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	42 000
95	Клапан СЕНС–ПФ DN20PN25		43 500
96	Клапан СЕНС–ПФ DN25PN25		49 000
97	Клапан СЕНС–ПФ DN32PN25		50 000
98	Клапан СЕНС–ПФ DN40PN25		58 500
99	Клапан СЕНС–ПФ DN50PN25		62 000
100	Клапан СЕНС–ПФ DN80PN25		90 000
101	Клапан СЕНС–ПФ DN100PN25 Эффективный диаметр 80		97 500
	· Отсечные прямого действия на номинальное давление 25 кгс/см^2		
	Нормально закрытые. Герметичность класса "А". Двусторонняя подача среды.		
102	Клапан СЕНС DN15PN25	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	34 500
103	Клапан СЕНС DN20PN25		35 000
104	Клапан СЕНС DN25PN25		39 500
105	Клапан СЕНС DN32PN25		42 000
106	Клапан СЕНС DN40PN25		50 000
107	Клапан СЕНС DN50PN25		51 000
108	Клапан СЕНС DN80PN25		77 500
109	Клапан СЕНС DN100PN25 Эффективный диаметр 80		82 500
	Нормально открытые. Герметичность класса "А". Двусторонняя подача среды.		
110	Клапан СЕНС DN15PN25–НО	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	43 000
111	Клапан СЕНС DN20PN25–НО		44 000
112	Клапан СЕНС DN25PN25–НО		44 500
113	Клапан СЕНС DN32PN25–НО		46 500
114	Клапан СЕНС DN40PN25–НО		58 000
115	Клапан СЕНС DN50PN25–НО		60 000
116	Клапан СЕНС DN80PN25–НО		86 000
117	Клапан СЕНС DN100PN25–НО Эффективный диаметр 80		88 000

Примечания:
[1] Материал уплотнения типа А (EPDM) и типа Б (FPM) определяется согласно рабочей среде, на которой применяется клапан.
[2] Исполнение клапанов на номинальное давление 40 кгс/см^2 возможно по согласованию с заказчиком параметров рабочих сред и условий эксплуатации.

НефтеГазСервис
ПОСТАВКИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Официальный представитель ООО НПП «Сенсор»
Тел. +7 (8412) 23-33-23

zakaz@ngs-penza.ru
ngs-penza.ru

№ п/п	Наименование продукции		Маркировка взрывозащиты	ЦЕНА в рублях за 1 единицу без НДС
	· КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ			
	· Отсечные прямого действия на номинальное давление 40 кгс/см^2			
	Нормально закрытые. Герметичность класса "А". Двусторонняя подача среды.			
118	**Клапан СЕНС DN15PN40**		1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	38 000
119	**Клапан СЕНС DN20PN40**			38 500
120	**Клапан СЕНС DN25PN40**			45 000
121	**Клапан СЕНС DN32PN40**			46 000
122	**Клапан СЕНС DN40PN40**			56 000
123	**Клапан СЕНС DN50PN40**			60 500
124	**Клапан СЕНС DN80PN40**			84 000
125	**Клапан СЕНС DN100PN40**	Эффективный диаметр 80		88 000
	Нормально открытые. Герметичность класса "А". Двусторонняя подача среды.			
126	**Клапан СЕНС DN15PN40–НО**		1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	44 500
127	**Клапан СЕНС DN20PN40–НО**			45 000
128	**Клапан СЕНС DN25PN40–НО**			47 000
129	**Клапан СЕНС DN32PN40–НО**			49 500
130	**Клапан СЕНС DN40PN40–НО**			62 000
131	**Клапан СЕНС DN50PN40–НО**			64 000
132	**Клапан СЕНС DN80PN40–НО**			86 000
133	**Клапан СЕНС DN100PN40–НО**	Эффективный диаметр 80		90 000
	· Отсечной прямого действия на номинальное давление 250 кгс/см2. Присоединение - муфта			
	Нормально закрытые. Герметичность класса "А". Односторонняя подача среды.			
134	**Клапан СЕНС–ПР DN10PN250-G1/2-0**		1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	42 000
135	**Клапан СЕНС–ПР DN15PN250-G3/4-0**			50 000
136	**Клапан СЕНС–ПР DN20PN250-G1-0**			52 500
	Нормально открытые. Герметичность класса "А". Односторонняя подача среды.			
137	**Клапан СЕНС–ПР DN10PN250-НО-G1/2-0**		1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	48 500
138	**Клапан СЕНС–ПР DN15PN250-НО-G3/4-0**			52 500
139	**Клапан СЕНС–ПР DN20PN250-НО-G1-0**			55 000
	· Отсечные с поворотным дисковым затвором			
	Нормально закрытые. Протечка в закрытом состоянии не более 0,3 л/с. **Применяются на АЗС в составе узлов линии наполнения (УН-80), а также совместно со сливными фильтрами (ФСН-80).**			
140	**Клапан СЕНС–П DN80PN5**		1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	30 500
141	**Клапан СЕНС–П DN100PN5**			33 500
142	**Комплект ответных фланцев с крепежом СЕНС.302631.104**	Для клапана СЕНС-П DN80PN5		3 900
143	**Комплект ответных фланцев с крепежом СЕНС.302631.105**	Для клапана СЕНС-П DN100PN5		4 300
	· КЛАПАНЫ ДОННЫЕ СКОРОСТНЫЕ			
	· Прямые с ручным управлением на номинальное давление 25 кгс/см^2			
144	**Клапан СЕНС ДС–П–Р DN32PN25**	Прямой		42 000
145	**Клапан СЕНС ДС–П–Р DN50PN25**	Прямой		47 000
	· Угловые с ручным управлением на номинальное давление 25 кгс/см^2			
146	**Клапан СЕНС ДС–У–Р DN32PN25**	Угловой.		42 000
147	**Клапан СЕНС ДС–У–Р DN50PN25**	Угловой.		47 000
	· ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КЛАПАНОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ОДНОПРОХОДНЫХ			
148	**Доплата** за исполнение **"24В"** – напряжение питания 24В			1 500
149	**Доплата** за исполнение **"ХЛ"** – привод со встроенной схемой обогрева для эксплуатации при температурах до -60 ^{0}С			9 000
150	**Доплата** за исполнение **"СВ"** – привод со светодиодным индикатором состояния клапана			2 500
151	**Доплата** за исполнение клапана с типом присоединения отличным от фланца исп.F по ГОСТ 33259-2015 (в том числе резьбовое, муфтовое)			2 500
	· Устройства крепления защитной оболочки кабелей для кабельных вводов D12, D18 электромагнитных приводов СЕНС, изготовленных в литых корпусах			
152	**УКМ10, УКМ12, УКМ15, УКМ20** – Устройство крепления металлорукава с внутренним диаметром 10, 12, 15 и 20 мм			700
153	**УКБК16, УКБК21** – Устройство крепления бронекабеля с внешним диаметром оболочки: до 16 и 21 мм			700
154	**УКБКг16, УКБКг21** – Устройство крепления бронекабеля герметичное с внешним диаметром оболочки: до 16 и 21 мм			3 200
155	**УКТ** – Устройство крепления для трубы с внешней резьбой: G1/2" и G3/4"			700
	· КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ДВУХПРОХОДНЫЕ			
	· Отсечные с пилотным управлением на номинальное давление 25 кгс/см^2			
	Нормально закрытые. Герметичность класса "А". Односторонняя подача среды.[1)]			
156	**Клапан СЕНС ПУ DN80/10PN25**		1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	92 500
157	**Клапан СЕНС ПУ DN80/(25,32)PN25**			94 500
158	**Клапан СЕНС ПУ DN80/(25,32)PN25-ХЛ**			98 000
159	**Клапан СЕНС ПУ DN80/0..32PN25**	Регулировка малого расхода и скорости срабатывания основного прохода		105 000
160	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на двухпроходные клапаны с большим условным диаметром DN80 (исполнение "Б")[1)]			9 500
161	**Доплата** за уплотнение из материала EPDM (исполнение **"А"**)[1)]			4 500
	· Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором на номинальное давление 25 кгс/см^2			
	Нормально закрытые. Герметичность класса "А". Односторонняя подача среды.			
162	**Клапан СЕНС–ПР DN50/(15,25)PN25**		1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	99 000
163	**Клапан СЕНС–ПР DN80/(10,25,32,40)PN25**			112 500
164	**Клапан СЕНС–ПР DN100/(25,32,40)PN25**			148 000
165	**Доплата** за установку датчика конечных положений СЕНС-ДКП			38 000
166	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на двухпроходные клапаны с большим условным диаметром DN50 (исполнение "Б")[1)]			8 200
167	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на двухпроходные клапаны с большим условным диаметром DN80,DN100 (исполнение "Б")[1)]			9 200
168	**Доплата** за уплотнение из материала EPDM (исполнение **"А"**)[1)]			5 000
	Вариант исполнения "200С" для температуры рабочей среды до 195°С.			
169	**Клапан СЕНС–ПР DN80/(25,32,40)PN25–200С**			123 500

НефтеГазСервис
ПОСТАВКИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Официальный представитель ООО НПП «Сенсор»
Тел. +7 (8412) 23-33-23

zakaz@ngs-penza.ru
ngs-penza.ru

№ п/п	Наименование продукции	Маркировка взрывозащиты	ЦЕНА в рублях за 1 единицу без НДС
	· КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ДВУХПРОХОДНЫЕ		
	· Отсечные прямого действия на номинальное давление 25 кгс/см^2		
	Нормально закрытые. Герметичность класса "А". Двусторонняя подача среды.		
170	**Клапан СЕНС DN40/10PN25–B**	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	78 000
171	**Клапан СЕНС DN80/(25,32,40)PN25–B**		120 500
172	**Доплата** за установку датчика конечных положений СЕНС-ДКП		38 000
173	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на двухпроходные клапаны с большим условным диаметром DN40 (исполнение "Б")[1)]		8 200
174	**Доплата** за уплотнение из материала FPM на двухпроходные клапаны с большим условным диаметром DN80 (исполнение "Б")[1)]		9 200
175	**Доплата** за уплотнение из материала EPDM (исполнение **"А"**)[1)]		5 000
	Вариант исполнения "200С" для температуры рабочей среды до 195°С.		
176	**Клапан СЕНС DN80/(25,32,40)PN25–B–200C**	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	127 000
	· Отсечные прямого действия на номинальное давление 25 кгс/см^2		
	Нормально закрытые. Герметичность класса "А". Двусторонняя подача среды. Предусмотрен обогрев внешним теплоносителем (вода, пар).		
177	**Клапан СЕНС DN80/(25,32,40)PN25–M**	1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X	141 000
	· ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КЛАПАНОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ДВУХПРОХОДНЫХ		
178	**Доплата** за исполнение **"24В"** – напряжение питания 24В		3 000
179	**Доплата** за исполнение **"ХЛ"** – привод со встроенной схемой обогрева для эксплуатации при температурах до -60 ^{0}С		18 000
180	**Доплата** за исполнение **"СВ"** – привод со светодиодным индикатором состояния клапана		5 000
181	**Доплата** за исполнение клапана с типом присоединения отличным от фланца исп.F по ГОСТ 33259-2015 (в том числе резьбовое, муфтовое)		2 500
	· Устройства крепления защитной оболочки кабелей для кабельных вводов D12, D18 электромагнитных приводов СЕНС, изготовленных в литых корпусах		
182	**УКМ10, УКМ12, УКМ15, УКМ20** – Устройство крепления металлорукава с внутренним диаметром 10, 12, 15 и 20 мм		700
183	**УКБК16, УКБК21** – Устройство крепления бронекабеля с внешним диаметром оболочки: до 16 и 21 мм		700
184	**УКБКг16, УКБКг21** – Устройство крепления бронекабеля герметичное с внешним диаметром оболочки: до 16 и 21 мм		3 200
185	**УКТ** – Устройство крепления для трубы с внешней резьбой: G1/2" и G3/4"		700
	· Блоки контроля и индикаторы состояния клапанов СЕНС		
186	**Блок контроля клапана БК–1ЭР** – Одноканальный с сигнальным реле. Корпус на DIN-рейку.		4 900
187	**Блок контроля клапана БК–1ЭР–DC24** – Одноканальный с сигнальным реле. Корпус на DIN-рейку.		5 700
188	**Блок контроля клапана БК–1ЭР–ЛИН** – Одноканальный с сигнальным реле. Для СИ СЕНС. Корпус на DIN-рейку.		8 000
189	**Блок контроля клапана БК–1Э–RS485–Modbus** – Управление одним клапаном по RS-485 (Modbus RTU). Монтаж на DIN-рейку.		15 000
190	**Блок контроля клапана БК–4Э–RS485–Modbus** – Управление четырьмя клапанами по RS-485 (Modbus RTU). Монтаж на DIN-рейку.		28 000
191	**Блок контроля клапана БК–8Э–RS485–Modbus** - Управление восьмью клапанами по RS-485 (Modbus RTU). Установка на DIN-рейку.		45 000
192	**Пульт управления клапанами МС–6ЭР–220В** – Шестиканальный с сигнальными реле.		14 500
193	**Пульт управления клапанами МС–6ЭР–24В** – Шестиканальный с сигнальными реле.		17 000

Примечания:
[1)] Материал уплотнения типа А (EPDM) и типа Б (FPM) определяется согласно рабочей среде, на которой применяется клапан.

Цены, указанные в прайс-листе, действительны при типовых условиях поставки:
1. полная предоплата заказанной продукции до отгрузки;
2. отгрузка продукции осуществляется на условиях самовывоза;
3. при отгрузке партии продукции стоимостью более 40 тыс. рублее без учета НДС, по согласованию с Покупателем Поставщик может обеспечить доставку продукции транспортной компанией до терминала перевозчика в месте нахождения Покупателя (Грузополучателя) без увеличения стоимости партии;
4. при отгрузке партии продукции стоимостью менее 40 тыс. рублее без учета НДС, по согласованию с Покупателем Поставщик обеспечивает доставку продукции транспортной компанией до терминала перевозчика в месте нахождения Покупателя (Грузополучателя) с увеличением стоимости партии на 700 руб.
5. переход права собственности происходит в момент фактической передачи продукции Грузополучателю при самовывозе согласно п. 2 или Перевозчику (транспортной компании, почтовой организации и т.п.) для доставки согласно п. 3 и п. 4;

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС:

- МЫ РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С ПРОВЕРЕННЫМИ, НАДЕЖНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ
- КОМПЛЕКТУЕМ ОБЪЕКТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ
- ГАРАНТИРУЕМ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ
- БЫСТРО ОТВЕЧАЕМ НА ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
- ГРАМОТНО ПОДБИРАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД КОНКРЕТНЫЕ ЗАПРОСЫ СВОИХ КЛИЕНТОВ

НефтеГазСервис
ПОСТАВКИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

РАБОТАЕМ С ЛУЧШИМИ ДЛЯ ЛУЧШИХ

ЗАХОДИТЕ ngs-penza.ru
ЗАКАЗЫВАЙТЕ zakaz@ngs-penza.ru
ЗВОНИТЕ +7 (8412) 23-33-23
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ